



ROLL 42

Мінераловатний утеплювач
універсального застосування

ПЕРЕВАГИ

- ✓ негорючий (група НГ)
- ✓ оптимальні показники теплоізоляції
 $\lambda_D = 0,042 \text{ Вт}/(\text{м}\cdot\text{К})$
- ✓ екологічно безпечний
- ✓ довговічний
- ✓ стійкий до шкідників, що руйнують деревину, гризунів і комах
- ✓ легкий в роботі - можна різати, свердлити, тощо
- ✓ висока пружність, легко встановлювати між кроквами

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вид матеріалу		Рулон
Коефіцієнт теплопровідності λ_D , не більше	Вт/(м·К)	0,042
Вогнестійкість	група (клас)	НГ (A1)
Коефіцієнт опору дифузії водяної пари, μ		1

РОЗМІРИ ТА УПАКОВКА

Характеристика		TWIN 100/50	100
Довжина x ширина	мм	2 по 7500 x 1200	7500 x 1200
Об'єм в упаковці	м ³	18,00	9,00
Об'єм на палеті	м ³	540	270
Кількість рулонів на палеті	шт	30	30
Заявлений термічний опір R_D	м ² ·К·W ⁻¹	1,2	2,4

Примітка: Назва **TWIN 100/50** - в упаковці 2 рулони, однакової товщини 50 мм, можна використовувати як один рулон 100 мм.

ОПИС ПРОДУКТУ

Мінераловатний утеплювач, що використовується як тепло- та звукоізоляційний шар в будівельних конструкціях в новому будівництві, реконструкції, реставрації, капітальному та поточному ремонті будівель і споруд різноманітного призначення. Матеріал виготовляється з природних компонентів: кварц, сода, вапно і містить мінімальну кількість синтетичного в'язучого.

ЗАСТОСУВАННЯ

Основна сфера застосування: тепло- та звукоізоляція скатних покрівель. Також може використовуватись для: тепло- та звукоізоляції перегородок, каркасних конструкцій, сендвіч панелей для швидкокомтованих будівель.

ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ


Рулони ISOVER ROLL 42 упаковані в поліетиленову плівку. Поставляються в упаковках MPS (компресійне пакування). Рулони необхідно перевозити в критих транспортних засобах в умовах, що запобігають їх намоканню або пошкодженню. Продукція повинна зберігатися в приміщенні або на відкритому повітрі відповідно до вимог зазначених на упаковці продукту.

ROLL 42

Мінеральний утеплювач
універсального застосування

ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ

Рулони ISOVER упаковані в поліетиленову плівку. Поставляються в упаковках MPS (компресійне пакування). Рулони необхідно перевозити в критих транспортних засобах в умовах, що запобігають їх намоканню або пошкодженню. Продукція повинна зберігатися в приміщенні або на відкритому повітрі відповідно до вимог зазначених на упаковці продукту.

	26
	Isover Roll 42 40-220 mm
	DP01:8576-9910-7491-1570
	ДСТУ EN 13162:2019 (EN 13162:2012 + A1:2015, IDT)
Виробник: Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o. ul. Okrężna 16, 44-100, Gliwice, Polska	
Уповноважений представник: ТОВ «Сен-Гобен Будівельна Продукція Україна». Україна, м. Київ, вул. Нововокзальна, 2.	
Виріб теплоізоляційний з мінеральної вати типу MW-ДСТУ EN 13162-T1-MU1-AFr5	
Теплопровідність	0.042 Вт/(м·К)
Реакція на вогонь	A1
Товщина	T1

Оновлення тех. опису: 23.04.2026

ТОВ "Сен-Гобен Будівельна Продукція Україна",
03038, м. Київ, вул. Нововокзальна, 2,

Тел.: +380 44 498 70 55

www.isover.ua