



AKUSTO

Мінераловатний утеплювач для звукоізоляції

ПЕРЕВАГИ

- ✓ негорючий (група НГ)
- ✓ високі акустичні властивості з точки зору поглинання шуму
- ✓ оптимальні показники теплоізоляції $\lambda_D = 0,039$ Вт/(м·К)
- ✓ екологічно безпечний
- ✓ довговічний
- ✓ стійкий до шкідників, що руйнують деревину, гризунів і комах
- ✓ легкий в роботі - можна різати, свердлити, тощо
- ✓ легкий монтаж, в рулоні 2 мати шириною 600 мм – стандартна відстань між стійками в ГКЛ конструкціях

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вид матеріалу	-	Рулон
Коефіцієнт теплопровідності λ_D , не більше	Вт/(м·К)	0,039
Вогнестійкість	група (клас)	НГ (А1)
Питомий опір потоку повітря A _{Fg}	кПа * с/м ²	>6
Максимальна температура експлуатації	°С	200
Коефіцієнт опору дифузії водяної пари, μ	-	1

ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ

Рулони ISOVER упаковані в поліетиленову плівку. Продукт необхідно перевозити в критих транспортних засобах в умовах, що запобігають його намоканню або пошкодженню. Продукція повинна зберігатися в приміщенні або на відкритому повітрі відповідно до вимог зазначених на упаковці продукту.

ОПИС ПРОДУКТУ

Мінераловатний утеплювач для влаштування звукопоглинального шару в перегородках та інших конструкціях. ISOVER Akusto – легкі мати з мінеральної вати на основі скловолокон найвищої якості, виготовлені за запатентованою технологією волокнуутворення TEL. Завдяки особливій орієнтації волокон, матеріал ISOVER Akusto має підвищені звукопоглинальні характеристики. Високі акустичні характеристики, хороші протипожежні властивості та зручність монтажу зумовлюють використання матеріалу ISOVER Akusto в конструкціях звукоізолюючих перегородок, у підвісних стелях, у підлогах по лагах та при облицюванні стін.

ЗАСТОСУВАННЯ

Акустична ізоляція:

- ✓ легкі перегородки,
- ✓ підвісні стелі,
- ✓ облицювання стін та обшивки.

Продукт також можна використовувати як тепло- та звукоізоляцію:

- ✓ багатoshарові цегляні стіни,
- ✓ каркасні стіни,
- ✓ як заповнення для профлістів і касет,
- ✓ підлоги по лагах.

AKUSTO

Мінераловатний утеплювач для
звукоізоляції

РОЗМІРИ ТА УПАКОВКА

Назва	-	Akusto 50	Akusto 75	Akusto 100
Товщина	мм	2 x 50	75	100
Довжина x ширина	мм	7500 x 600**	9000 x 600*	7500 x 600*
Об'єм в упаковці	м ²	18,00	10,80	9,00
Об'єм на палеті	м ²	432,00	259,20	216,00
Заявлений термічний опір R ₀	м ² •К•W ⁻¹	1,25	1,90	2,55
Індекс ізоляції повітряного шуму, RW***	дБ	42	43	47

* - 2 рулони шириною 600 мм.

** - 4 рулони шириною 600 мм та товщиною 50 мм, можна використовувати як 2 рулони шириною 600 мм та товщиною 100 мм.

Оновлення тех. опису: 09.04.2026

ТОВ "Сен-Гобен Будівельна Продукція Україна",
03038, м. Київ, вул. Нововокзальна, 2,
Тел.: +380 44 498 70 55
www.isover.ua

