



UNIROL PLUS

Мінераловатний утеплювач для скатних покрівель та перекриттів

ПЕРЕВАГИ

- ✓ негорючий (група НГ)
- ✓ високі показники теплоізоляції $\lambda_D = 0,035$ Вт/(м·К)
- ✓ чудові акустичні властивості з точки зору поглинання шуму
- ✓ екологічно безпечний
- ✓ підвищена вологостійкість (гідрофобна поверхня)
- ✓ довговічний
- ✓ стійкий до шкідників, що руйнують деревину, гризунів і комах
- ✓ легкий в роботі - можна різати, свердлити, тощо
- ✓ висока пружність, легко підігнати під відстань між кроквами

ОПИС ПРОДУКТУ

Спеціальна тепло- звукоізоляція з високою пружністю та гідрофобним ефектом. Волокна матеріалу оброблені водовідштовхувальними компонентами по всій їх поверхні. Висока пружність дозволяє розміщувати утеплювач в похилих, вертикальних або горизонтальних конструкціях без додаткового закріплення. Низька теплопровідність ($\lambda_D=0,035$ Вт/(м·К) забезпечує максимальне теплозбереження. Ізоляція в конструкції повинна бути належним чином захищена від потрапляння вологи та пилу, наприклад, пароізоляційною плівкою, іншими будівельними шарами, тощо.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вид матеріалу		Рулон
Коефіцієнт теплопровідності λ_D , не більше	Вт/(м·К)	0,035
Вогнестійкість	група (клас)	НГ (A1)
Максимальна температура використання	°С	200
Коефіцієнт опору дифузії водяної пари, μ		1

ЗАСТОСУВАННЯ

ISOVER UNIROL PLUS підходять для будь-якої теплоізоляції, звукоізоляції, що не підлягає механічному навантаженню. Застосовується для теплоізоляції скатних покрівель, каркасних конструкцій, перегородок, підвісних стель.

РОЗМІРИ ТА УПАКОВКА

Товщина	мм	50	100	120	150	200
Довжина х ширина	мм	12000 x 1200	6000 x 1200	5000 x 1200	4000 x 1200	3000 x 1200
Об'єм в упаковці	м ²	14,40	7,20	6,00	4,80	3,60
	м ³	0,720	0,720	0,720	0,720	0,720
Кількість упаковок в палеті	шт	24	24	24	24	24
Заявлений термічний опір R_D	м ² ·К·W ⁻¹	1.40	2.80	3.40	4.20	5.70

UNIROL PLUS

Мінераловатний утеплювач для
скатних покрівель та перекриттів

ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ

Рулони ISOVER UNIROL PLUS упаковані в поліетиленову плівку. Поставляються в упаковках MPS (компресійне пакування). Рулони необхідно перевозити в критих транспортних засобах в умовах, що запобігають їх намоканню або пошкодженню. Продукція повинна зберігатися в приміщенні або на відкритому повітрі відповідно до вимог зазначених на упаковці продукту.

Оновлення тех. опису: 22.04.2026

ТОВ "Сен-Гобен Будівельна Продукція Україна",
03038, м. Київ, вул. Нововокзальна, 2,
Тел.: +380 44 498 70 55
www.isover.ua

