



## MERINO

Мінераловатний плитний утеплювач для скатних покрівель та перегородок

### ПЕРЕВАГИ

- ✓ негорючий (група НГ)
- ✓ високі показники теплоізоляції  $\lambda_D = 0,039$  Вт/(м·К)
- ✓ чудові акустичні властивості з точки зору поглинання шуму
- ✓ екологічно безпечний
- ✓ підвищена вологостійкість (гідрофобна поверхня)
- ✓ довговічний
- ✓ стійкий до шкідників, що руйнують деревину, гризунів і комах
- ✓ легкий в роботі - можна різати, свердлити, тощо
- ✓ висока пружність, легко підігнати під відстань між кроквами

### ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вид матеріалу	Плита	
Коефіцієнт теплопровідності $\lambda_D$ , не більше	Вт/(м·К)	0,039
Вогнестійкість	група (клас)	НГ (А1)
Питомий опір потоку повітря - AFR	кПа с/м <sup>2</sup>	≥5
Коефіцієнт опору дифузії водяної пари, $\mu$		1

### РОЗМІРИ ТА УПАКОВКА

Товщина	мм	50	100
Довжина x ширина	мм	1200 x 625	
Об'єм в упаковці	шт	24	12
	м <sup>2</sup>	18.00	9.00
	м <sup>3</sup>	0.9	0.9
Кількість на палеті	м <sup>2</sup>	360.00	180.00
Заявлений термічний опір R <sub>D</sub>	м <sup>2</sup> ·К·W <sup>-1</sup>	1.25	2.55

### ОПИС ПРОДУКТУ

Спеціальна тепло- звукоізоляція з високою пружністю та гідрофобним ефектом. Волокна матеріалу оброблені водовідштовхувальними компонентами по всій їх поверхні. Висока пружність дозволяє розміщувати утеплювач в похилих або вертикальних каркасах без додаткового закріплення. Низька теплопровідність ( $\lambda_D=0,039$  Вт/(м·К)) забезпечує максимальне теплозбереження. Ізоляція в конструкції повинна бути належним чином захищена від потрапляння вологи та пилу, наприклад, пароізоляційною плівкою, іншими будівельними шарами, тощо.

### ЗАСТОСУВАННЯ

ISOVER Merino підходять для будь-якої теплоізоляції, звукоізоляції, що не підлягає механічному навантаженню. Застосовується для теплоізоляції скатних покрівель, каркасних конструкцій, перегородок, підвісних стель.

### ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ

Плити ISOVER Merino упаковані в поліетиленову плівку. Поставляються в упаковках MPS (компресійне пакування). Матеріал необхідно перевозити в критих транспортних засобах в умовах, що запобігають його намоканню або пошкодженню. Продукція повинна зберігатися в приміщенні або на відкритому повітрі відповідно до вимог зазначених на упаковці продукту.

# MERINO

Мінераловатний плитний утеплювач  
для скатних покрівель та  
перегородок

## ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ

Плити ISOVER упаковані в поліетиленову плівку. Поставляються в упаковках на палетах. Продукт необхідно перевозити в критих транспортних засобах в умовах, що запобігають його намоканню або пошкодженню. Продукція повинна зберігатися в приміщенні або на відкритому повітрі відповідно до вимог зазначених на упаковці продукту.

	26
	Isover Merino 50-220 mm
	DP01:8579-8121-4700-5082
	ДСТУ EN 13162:2019 (EN 13162:2012 + A1:2015, IDT)
Виробник: Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o. ul. Okrężna 16, 44-100, Gliwice, Polska	
Уповноважений представник: ТОВ «Сен-Гобен Будівельна Продукція Україна». Україна, м. Київ, вул. Нововокзальна, 2.	
Виріб теплоізоляційний з мінеральної вати типу MW-ДСТУ EN 13162-T2-MU1-AFr5	
Теплопровідність	0.039 Вт/(м·К)
Реакція на вогонь	A1
Товщина	T2

Оновлення тех. опису: 09.04.2026

ТОВ «Сен-Гобен Будівельна Продукція Україна»,  
03038, м. Київ, вул. Нововокзальна, 2,  
Тел.: +380 44 498 70 55  
www.isover.ua