



RIO PLUS

Мінераловатний утеплювач для горючих поверхів та перекриттів

ПЕРЕВАГИ

- ✓ негорючий (група НГ)
- ✓ оптимальні показники теплоізоляції $\lambda_D = 0,040$ Вт/(м·К)
- ✓ чудові акустичні властивості з точки зору поглинання шуму
- ✓ екологічно безпечний
- ✓ довговічний
- ✓ стійкий до шкідників, що руйнують деревину, гризунів і комах
- ✓ легка оброблюваність - вироби можна розрізати, свердлити і тощо
- ✓ висока пружність, легко підігнати під відстань в каркасі

ОПИС ПРОДУКТУ

ISOVER RIO PLUS – легкі мати з мінеральної вати на основі скловолкна найвищої якості, виготовлені за запатентованою технологією волокноутворення TEL. Також під час виробництва до волокон окрім в'язучої речовини додаються спеціальні мінеральні масла для захисту від пилоутворення на додаткового водовідштовхувального ефекту. Низька теплопровідність ($\lambda_D=0,040$ Вт/(м·К)) забезпечує максимальне теплозбереження. Ізоляція в конструкції повинна бути належним чином захищена (парозахисна плівка, відповідний захист від осідання пилу в нещільно покладених конструкціях, інші будівельні шари).

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вид матеріалу	-	Рулон
Коефіцієнт теплопровідності λ_D , не більше	Вт/(м·К)	0,040
Вогнестійкість	група (клас)	НГ (А1)
Максимальна температура експлуатації	°С	200
Коефіцієнт опору дифузії водяної пари, μ	-	1

ЗАСТОСУВАННЯ

ISOVER RIO PLUS підходять для теплоізоляції, звукоізоляції, що не підлягає механічному навантаженню. Застосовується для теплоізоляції горизонтальних конструкцій, горючих поверхів та перекриттів. Також можливе застосування в вертикальних конструкціях по типу стін тощо.

РОЗМІРИ ТА УПАКОВКА

Назва	-	RIO PLUS 50*	RIO PLUS 100	RIO PLUS 120	RIO PLUS 140	RIO PLUS 150	RIO PLUS 160	RIO PLUS 180	RIO PLUS 200
Товщина	мм	2 x 50	100	120	140	150	160	180	200
Довжина x ширина	мм	7000 x 1200*	7500 x 1200	6500 x 1200	5500 x 1200	5000 x 1200	5000 x 1200	4500 x 1200	4000 x 1200
Об'єм в упаковці	м ²	16,80	9,00	7,80	6,60	6,00	6,00	5,40	4,80
Заявлений термічний опір R_D	м ² ·К·W ⁻¹	1,25	2,50	3,00	3,50	3,75	4,00	4,50	5,00

Примітка: * - в упаковці 2 рулони, однакової товщини 50 мм, можна використовувати як один рулон 100 мм.

RIO PLUS

Мінераловатний утеплювач для
горищних поверхів та перекриттів

ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ

Рулони ISOVER RIO PLUS упаковані в поліетиленову плівку. Поставляються в упаковках MPS (компресійне пакування). Рулони необхідно перевозити в критих транспортних засобах в умовах, що запобігають їх намоканню або пошкодженню. Продукція повинна зберігатися в приміщенні або на відкритому повітрі відповідно до вимог зазначених на упаковці продукту.

Оновлення тех. опису: 22.04.2026

ТОВ "Сен-Гобен Будівельна Продукція Україна",
03038, м. Київ, вул. Нововокзальна, 2,
Тел.: +380 44 498 70 55
www.isover.ua

