



## MULTIMAX 30

Мінераловатний утеплювач у форматі плити

$\lambda_D = 0,030$  Вт/(м·К)

### ПЕРЕВАГИ

- ✓ високий коефіцієнт теплопровідності 0,030 Вт/(м·К)
- ✓ низькі показники короткочасної (WS) та довготривалої (WL(P)) водопоглинальної властивості, що додатково захищає матеріал
- ✓ забезпечує ідеальне прилягання та заповнення простору між конструктивними стійками завдяки пружності матеріалу
- ✓ дуже широкий спектр застосування: зовнішні стіни за технологією легкої сухої кладки, багат шарові стіни, фасадні стіни, заповнення перегородок, скатні покрівлі, підлоги на лагах тощо

### ОПИС ПРОДУКТУ

Мінераловатний утеплювач, виготовлений зі скловолкна, що має один з найкращих коефіцієнтів теплопровідності  $\lambda_D = 0,030$  Вт/(м·К) серед утеплювачів зі скловолкна та базальту. Поєднання чудових ізоляційних властивостей та пружності дозволяє оптимально утеплити перегородки, зберігаючи невелику товщину ізоляційного шару.

### ЗАСТОСУВАННЯ

Утеплення багат шарових стін, вентильованих фасадів, каркасних конструкцій, у тому числі дерев'яних переkritтів, скатних покрівель, перегородок та горищ. Утеплення зсередини, наприклад, під час термомодернізації будівель із історичним фасадом.

### ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вид матеріалу	-	Плита
Коефіцієнт теплопровідності $\lambda_D$	Вт/(м·К)	0,030
Вогнестійкість	група (клас)	НГ (A1)
Заявлений коефіцієнт опору потоку повітря AFG	кПа с/м <sup>2</sup>	≥ 10
Коефіцієнт опору дифузії водяної пари, $\mu$	-	1
Водопоглинання при тривалому частковому зануренні – WL (P)	кг/м <sup>2</sup>	≤ 3
Водопоглинання при короткочасному зануренні – WS	кг/м <sup>2</sup>	≤ 1
Клас допуску по товщині	-	T5

### РОЗМІРИ ТА УПАКОВКА

Товщина	мм	30	50	100	150
Довжина x ширина	мм	1200 x 600	1200 x 600	1200 x 600	1200 x 600
Об'єм в упаковці	м <sup>2</sup>	12,96	7,92	3,60	2,88
Кількість на палеті	м <sup>2</sup>	155,52	95,04	43,20	34,56
Заявлений термічний опір R <sub>D</sub>	м <sup>2</sup> ·К·W <sup>-1</sup>	1,00	1,65	3,30	5,00
Висота продукту + палета	мм	2450	2450	2450	2450
Вага палети	кг	206,52	210,08	192,80	227,36

# MULTIMAX 30

Мінераловатний утеплювач у  
форматі плити  $\lambda_D = 0,030 \text{ Вт/(м}\cdot\text{К)}$

## ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ

MULTIMAX 30 в упаковках, укладений на палетах та захищений плівкою у вигляді чохла. Палети у заводській упаковці можна зберігати в приміщенні або на відкритому повітрі, але завжди слід розміщувати на сухій, рівній поверхні, не штабелюючи палети. Продукцію після розпакування з загальної упаковки, що на палеті, слід зберігати лише під накриттям.

Оновлення тех. опису: 21.05.2026

ТОВ "Сен-Гобен Будівельна Продукція Україна",  
03038, м. Київ, вул. Нововокзальна, 2,  
Тел.: +380 44 498 70 55  
[www.isover.ua](http://www.isover.ua)

